

AUTOSLALOM - LANDESMEISTERSCHAFT 2007

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN DER MODIFIZIERTEN SERIENFAHRZEUGE Klasse 3 / 4 / 6

Modifizierte Serienfahrzeuge müssen folgende Voraussetzungen haben:

originale Kotflügel und Wagenbreite;

*originale Fahrzeughöhe (+/- 50 mm) am Start gemessen,
unabhängig von der Höhe der Federn oder des Durchmessers der Reifen;*

originale Vergaser / Einspritzanlage / Intercooler;

Innenausstattung wie FIA Gruppe N;

Originale Scheiben und Türen;

Straßenreifen, die vom Kotflügel über die Achsmitte überdeckt werden. Jeder Reifen mit einer Straßenzulassung, unabhängig von der Gummimischung, ist zulässig.

Der Kotflügelinnenrand darf verformt werden; ein Kotflügelschutz außen (keine Verbreiterung!) darf nur angebracht werden, wenn dieser bei einer Ausführung dieses Automodells serienmäßig montiert wird.

Eine Differentialsperre ist nur erlaubt, wenn sie original montiert ist.

Freigestellt sind Schalensitze, Luftfilter, vordere und hintere Spoiler, Stoßdämpfer und Stoßstangen, Reserverad.